



ГЕРЦ- Термостатический клапан с обратным принципом действия


для систем охлаждения

Нормаль для **7760 RD**, Издание 0515









Номер заказа #	Название	DN	Α	Преднастройка	1	2	3	Открыт
1 7760 51	Термостатический клапан	15	G 3/4"	Kv	0,38	0,77	1,06	2,81
1 7760 52	Термостатический клапан	20	G 1"	Kv	0,42	0,81	1,11	3,21

Технические характеристики:

Макс. рабочая температура:120°CМин. рабочая температура:-20°CМакс. рабочее давление:16 барМакс. перепад давления:1,6 бар

Качество воды в соответствии с нормами ÖNORM H 5195 и/или VDI- 2035

Допускается использование этиленгликоля или пропиленгликоля в соотношении с водой 25 - 50 [%].

Область применения:

Клапан для регулирования температуры в помещениях при совместной работе с комнатными регуляторами температуры для систем охлаждения. Повышение температуры на термостатической головке приведет к открытию клапана и увеличению потока. Пожалуйста, обратите внимание на направление потока, соответствующее стрелкам на корпусе.

Исполнение:

Корпус: латунь, никелированный Шпиндель: нержавеющая сталь

Уплотнение: EPDM

Соединение: две наружные резьбы с внутренним конусом

Резьба для привода: M28x1,5

№ Соединения:

Медные и низкоуглеродистые стальные трубы могут быть подключены при помощи фитингов **6274**, **6276** (G 3/4") и **6273** (G 1"). Пластиковые трубы могут быть подключены при помощи фитингов **6098** (G 3/4") и **6198** (G 1").

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма "ГЕРЦ" оставляет за собой право на изменение технических спецификаций и функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы "ГЕРЦ".



